

## APERSPIR

- Budowa węża:** Lekki, giętki i przezroczysty wąż z polichloru winylu PVC
- Wzmocnienie:** Spirala z drutu stalowego wtopiona w przezroczystą ściankę
- Temp. pracy:** Od -10°C do +60°C
- Podciśnienie:** 0,80 bar (600 mm Hg)



**Zastosowanie:** Ssawno - tłoczny wąż przeznaczony do transportu cieczy spożywczych w tym wody, produktów mleczarskich, soków owocowych, piwa, wina, napojów o zawartości alkoholu do 15%. Może być również stosowany do aplikacji podciśnieniowych np. w urządzeniach pakujących. Zgodny z europejską dyrektywą EC 90/128 Class A, B i C.

Index/długość	Średnica wewnętrzna (mm)	Grubość ścianki (mm)	Ciśnienie robocze		Ciśnienie rozrywające		Promień gięcia (mm)	Waga (kg/m)
			(MPa)	(bar)	(MPa)	(bar)		
IH35641010/30	10	3,1	1,2	12	3,6	36	23	0,18
IH35641012/30	12	3,1	1,5	15	4,5	45	20	0,19
IH35641014/50	14	3,1	1,5	15	4,5	45	30	0,23
IH35641016/50	16	3,1	1,5	15	4,5	45	30	0,26
IH35641018/50	18	3,5	1,2	12	3,6	36	40	0,30
IH35641019/50	19	3,5	1,2	12	3,6	36	40	0,33
IH35641020/50	20	3,5	1,2	12	3,6	36	40	0,34
IH35641022/50	22	4,1	1,1	11	3,3	33	40	0,40
IH35641025/25	25	4,2	1,1	11	3,3	33	50	0,52
IH35641025/50	25	4,2	1,1	11	3,3	33	50	0,52
IH35641030/50	30	4,2	1,0	10	3,0	30	60	0,63
IH35641032/50	32	4,5	0,95	9,5	2,9	29	60	0,66
IH35641035/50	35	4,5	0,85	8,5	2,6	26	70	0,75
IH35641038/50	38	4,5	0,8	8	2,4	24	80	0,80
IH35641040/25	40	5,0	0,8	8	2,4	24	80	0,95
IH35641040/50	40	5,0	0,8	8	2,4	24	80	0,95
IH35641042/50	42	5,0	0,75	7,5	2,3	23	84	1,15
IH35641045/50	45	5,0	0,75	7,5	2,3	23	90	1,15
IH35641050/25	50	5,4	0,7	7	2,1	21	100	1,30
IH35641050/50	50	5,4	0,7	7	2,1	21	100	1,30
IH35641060/25	60	6,1	0,6	6	1,8	18	120	1,75
IH35641060/50	60	6,1	0,6	6	1,8	18	120	1,75
IH35641063/50	63,5	6,2	0,6	6	1,8	18	130	1,80
IH35641070/25	70	6,5	0,5	5	1,5	15	140	2,10
IH35641070/50	70	6,5	0,5	5	1,5	15	140	2,10
IH35641075/50	75	7,0	0,45	4,5	1,4	14	150	2,30
IH35641080/50	80	7,3	0,4	4	1,2	12	160	2,50
IH35641090/30	90	7,5	0,3	3	0,9	9	180	2,90

# TOBI

ul. Rogowska 117F, 54-440 Wrocław

tel. 71 349 29 17 fax. 71 723 44 95 e-mail: info@wezetobi.pl www.wezetobi.pl

IH35641100/30	100	8,0	0,3	3	0,9	9	200	3,65
IH35641120/30	120	8,0	0,2	2	0,6	6	240	4,30
IH35641125/30	125	8,3	0,2	2	0,6	6	250	4,60
IH35641150/20	150	9,5	0,2	2	0,6	6	300	6,50

**Tolerancje****Tolerancja średnicy wewnętrznej:**  $\pm 4\%$ **Tolerancja grubości ścianki:**  $\pm 0,50$  mm**Tolerancja długości:**  $\pm 1\%$ **TOBI**

ul. Rogowska 117F, 54-440 Wrocław

tel. 71 349 29 17 fax. 71 723 44 95 e-mail: [info@wezetobi.pl](mailto:info@wezetobi.pl) [www.wezetobi.pl](http://www.wezetobi.pl)