

WĘŻE PRZEMYSŁOWE - do gorącej wody i pary

BERGALAV

- Warstwa wewn.:** Biała, gładka guma EPDM z dopuszczeniem FDA do produktów spożywczych
- Wzmocnienie:** Kord syntetyczny
- Warstwa zewn.:** Niebieska, gładka guma EPDM odporna na warunki atmosferyczne
- Temp. pracy:** Od -30°C do +160°C



Zastosowanie: Bardzo giętki, nadający się na zwijacze wąż do czyszczenia gorącą wodą lub parą wodną do 160°C w przemyśle spożywczym. Odpowiedni do przesyłu produktów spożywczych takich jak np. wina, mleko, piwo, woda.

| Index/długość | Średnica wewnętrzna (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Ciśnienie robocze | | Ciśnienie rozrywające | | Promień gięcia (mm) | Waga (kg/m) |
|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------|-----------------------|-------|---------------------|-------------|
| | | | (MPa) | (bar) | (MPa) | (bar) | | |
| TRBERG010/20 | 10 | 18 | 1,0 | 10 | 3,0 | 30 | 75 | 0,25 |
| TRBERG010/40 | 10 | 18 | 1,0 | 10 | 3,0 | 30 | 75 | 0,25 |
| TRBERG013/20 | 13 | 22 | 1,0 | 10 | 3,0 | 30 | 95 | 0,35 |
| TRBERG013/40 | 13 | 22 | 1,0 | 10 | 3,0 | 30 | 95 | 0,35 |
| TRBERG016/20 | 16 | 25 | 1,0 | 10 | 3,0 | 30 | 110 | 0,41 |
| TRBERG016/40 | 16 | 25 | 1,0 | 10 | 3,0 | 30 | 110 | 0,41 |
| TRBERG019/20 | 19 | 29 | 1,0 | 10 | 3,0 | 30 | 135 | 0,54 |
| TRBERG019/40 | 19 | 29 | 1,0 | 10 | 3,0 | 30 | 135 | 0,54 |
| TRBERG025/20 | 25 | 36 | 1,0 | 10 | 3,0 | 30 | 180 | 0,74 |
| TRBERG025/40 | 25 | 36 | 1,0 | 10 | 3,0 | 30 | 180 | 0,74 |

TOBI

ul. Rogowska 117F, 54-440 Wrocław

tel. 71 349 29 17 fax. 71 723 44 95 e-mail: info@wezetobi.pl www.wezetobi.pl