

## GAMBRINUS BLUE 10 SM

**Warstwa wewn.:** Biała, gładka, bezsmakowa, bezzapachowa nietoksyczna mieszanka gumy NBR (zgodnej z FDA)

**Wzmocnienie:** Kord syntetyczny oraz spirala z drutu stalowego

**Warstwa zewn.:** Niebieska, gładka guma NBR odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne

**Temp. pracy:** Od -40°C do +80°C

**Podciśnienie:** 0,9 bar



**Zastosowanie:** Ssawno – tłoczny wąż, posiadający atest FDA, BfR klasa 2 DM21/03/73, EC 1935/204, którego warstwa wewnętrzna wyprodukowana jest z bezsmakowej i bezzapachowej gumy. Przeznaczony do przesyłania substancji spożywczych zawierających tłuszcze roślinne lub zwierzęce, a także mleka, wody, soków owocowych, wina, piwa.

**Czyszczenie:** Wąż może być myty i sterylizowany detergentami lub krótkotrwale parą wodną w temp. 110°C

Index/długość	Średnica wewnętrzna (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Ciśnienie robocze		Ciśnienie rozrywające		Promień gięcia (mm)	Waga (kg/m)
			(MPa)	(bar)	(MPa)	(bar)		
IH36242401/40	19	29	1,0	10	3,0	30	38	0,67
IH36242402/40	25	35	1,0	10	3,0	30	50	0,80
IH36242403/40	30	42	1,0	10	3,0	30	60	1,11
IH36242404/40	32	44	1,0	10	3,0	30	64	1,23
IH36242405/40	38	50	1,0	10	3,0	30	76	1,38
IH36242406/40	40	52	1,0	10	3,0	30	80	1,41
IH36242407/40	45	57	1,0	10	3,0	30	90	1,62
IH36242408/40	51	64	1,0	10	3,0	30	102	1,88
IH36242409/40	60	73	1,0	10	3,0	30	150	2,24
IH36242410/40	63,5	77	1,0	10	3,0	30	160	2,60
IH36242411/40	65	79	1,0	10	3,0	30	170	2,66
IH36242412/40	70	83	1,0	10	3,0	30	180	2,86
IH36242413/40	76	89	1,0	10	3,0	30	190	3,00
IH36242414/40	80	93	1,0	10	3,0	30	250	3,17
IH36242415/20	102	116	1,0	10	3,0	30	380	4,60

**TOBI**

ul. Rogowska 117F, 54-440 Wrocław

tel. 71 349 29 17 fax. 71 723 44 95 e-mail: info@wezetobi.pl www.wezetobi.pl