

WĘŻE PRZEMYSŁOWE - spożywcze

LACTADIAL

Warstwa wewn.: Biała, gładka guma NR
Wzmocnienie: Kord syntetyczny oraz spirala PET
Warstwa zewn.: Niebieska, gładka guma NBR odporna na ścieranie
Temp. pracy: Od -40°C do +80°C



Podciśnienie: 0,7 bar

Zastosowanie: Ssawno – tłoczny wąż, bardzo lekki charakteryzuje się pamięcią kształtu - po przypadkowym najechaniu wraca do pierwotnego kształtu.

Czyszczenie: Wąż może być myty i sterylizowany detergentami lub krótkotrwałe parą wodną w temp. 110°C

Index	Długość	Średnica wewnętrzna (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Ciśnienie robocze		Ciśnienie rozrywające		Promień gięcia (mm)	Waga (kg/m)
				(MPa)	(bar)	(MPa)	(bar)		
5603895	40	40	51	0,6	6	1,8	18	140	0.97
5013018	13.3	51	65	0,6	6	1,8	18	150	1.34
5013019	15	51	65	0,6	6	1,8	18	150	1.34
5013020	40	51	65	0,6	6	1,8	18	150	1.34
5513070	40	53	67	0,6	6	1,8	18	160	1.47
5603434	40	55	68,5	0,6	6	1,8	18	165	1.48
5013021	13.3	63	77	0,6	6	1,8	18	200	1.72
5013022	15	63	77	0,6	6	1,8	18	200	1.72
5013023	40	63	77	0,6	6	1,8	18	200	1.72
5600927	40	70	83,5	0,6	6	1,8	18	230	2.0
5013024	13.3	76	92	0,6	6	1,8	18	250	2.24
5013025	40	76	92	0,6	6	1,8	18	250	2.24

TOBI

ul. Rogowska 117F, 54-440 Wrocław

tel. 71 349 29 17 fax. 71 723 44 95 e-mail: info@wezetobi.pl www.wezetobi.pl