

WĘŻE PRZEMYSŁOWE - spożywcze

MILLESIME

- Warstwa wewn.:** Biała, gładka guma EPDM
Wzmocnienie: Kord syntetyczny oraz spirala z drutu stalowego
Warstwa zewn.: Niebieska guma EPDM odporna na wodę i warunki atmosferyczne
Temp. pracy: od -30°C do +100°C (chwilowa +140°C)



Zastosowanie: Wysokiej klasy wąż ssawno-tłoczny do przesyłu: soków, piwa, mleka, wina, alkoholu do zawartości 96% oraz innych substancji spożywczych, kosmetycznych i farmaceutycznych

Index/długość	Średnica wewnętrzna (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Ciśnienie robocze		Ciśnienie rozrywające		Promień głębia (mm)	Waga (kg/m)
			(MPa)	(bar)	(MPa)	(bar)		
MILLESIME25/40	25	36	1,0	10	3,0	30	55	0,81
MILLESIME32/40	32	43	1,0	10	3,0	30	70	0,98
MILLESIME38/40	38	49	1,0	10	3,0	30	80	1,15
MILLESIME40/40	40	51	1,0	10	3,0	30	85	1,20
MILLESIME43/40	43	54	1,0	10	3,0	30	92	1,30
MILLESIME45/40	45	56	1,0	10	3,0	30	98	1,32
MILLESIME51/40	51	62,5	1,0	10	3,0	30	105	1,66
MILLESIME53/40	53	64,5	1,0	10	3,0	30	110	1,72
MILLESIME60/40	60	71,5	1,0	10	3,0	30	125	1,85
MILLESIME63/40	63	74,5	1,0	10	3,0	30	130	2,00
MILLESIME70/40	70	81,5	1,0	10	3,0	30	145	2,24
MILLESIME76/40	76	88,5	1,0	10	3,0	30	165	2,95
MILLESIME89/40	89	102	1,0	10	3,0	30	330	3,44
MILLESIME100/20	100	113	1,0	10	3,0	30	380	3,75
MILLESIME102/20	102	115	1,0	10	3,0	30	400	3,80
MILLESIME125/10	125	145,5	1,0	10	3,0	30	480	7,20
MILLESIME150/10	150	171,5	1,0	10	3,0	30	570	8,80

Informacje dodatkowe:

Wąż posiada atest FDA oraz dopuszczenia norm EU no 1935/2004 i 2023/2006

TOBI

ul. Rogowska 117F, 54-440 Wrocław

tel. 71 349 29 17 fax. 71 723 44 95 e-mail: info@wezetobi.pl www.wezetobi.pl