

WĘŻE PRZEMYSŁOWE - spożywcze

VINITRESS

Budowa węża: Lekki, giętki i przezroczysty wąż z PVC
Wzmocnienie: Kord syntetyczny wtopiony w przezroczystą ściankę
Temp. pracy: Od -20°C do +60°C



Zastosowanie: Wąż tłoczny przeznaczony do przesyłania produktów spożywczych w przemyśle i rolnictwie. Zgodny z Europejską Dyrektywą REG 10/2011 - A, B, C.

Index/długość	Średnica wewnętrzna (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Ciśnienie robocze		Ciśnienie rozrywające		Promień gięcia (mm)	Waga (kg/m)
			(MPa)	(bar)	(MPa)	(bar)		
IH350332227/100	5	11	2,0	20	6,0	60	30	0,092
IH350332229/25	6	12	2,0	20	6,0	60	40	0,103
IH350332229/100	6	12	2,0	20	6,0	60	40	0,103
IH350332230/25	8	14	2,0	20	6,0	60	50	0,126
IH350332230/100	8	14	2,0	20	6,0	60	50	0,126
IH350332223/50	9	15	2,0	20	6,0	60	50	0,138
IH350332231/25	10	16	2,0	20	6,0	60	60	0,149
IH350332231/100	10	16	2,0	20	6,0	60	60	0,149
IH350332232/100	12	17	1,2	12	3,6	36	75	0,170
IH350332220/25	13	19	1,2	12	3,6	36	80	0,184
IH350332220/50	13	19	1,2	12	3,6	36	80	0,184
IH350332220/100	13	19	1,2	12	3,6	36	80	0,184
IH350332222/25	15	21	1,2	12	3,6	36	90	0,207
IH350332222/50	15	21	1,2	12	3,6	36	90	0,207
IH350332234/100	16	22	1,0	10	3,0	30	100	0,218
IH350332221/25	19	26	1,0	10	3,0	30	110	0,302
IH350332221/50	19	26	1,0	10	3,0	30	110	0,302
IH350332245/25	25	33	0,8	8	2,4	24	150	0,444
IH350332245/50	25	33	0,8	8	2,4	24	150	0,444
IH350332239/50	30	38	0,7	7	2,1	21	180	0,521
IH350332241/25	32	42	0,7	7	2,1	21	190	0,709
IH350332241/50	32	42	0,7	7	2,1	21	190	0,709
IH350332246/25	38	48	0,6	6	1,8	18	230	0,824
IH350332240/25	40	50	0,6	6	1,8	18	240	0,862
IH350332242/25	50	64	0,5	5	1,5	15	300	1,528

TOBI

ul. Rogowska 117F, 54-440 Wrocław

tel. 71 349 29 17 fax. 71 723 44 95 e-mail: info@wezetobi.pl www.wezetobi.pl