


ALCODIAL

Wąż gumowy, warstwa wewnętrzna wykonana z białego, gładkiego, spożywczego **UPE**, warstwa zewnętrzna z niebieskiej gumy naturalnej **NR**, całość wzmocniona podwójnym oplotem z kordu syntetycznego i stalową spiralą. Wąż wykonany zgodnie z normami FDA, EU 1935/2004, EU 2023/2006, EU 10/2011, EU 2024/3190 oraz TMD. **Maksymalne podciśnienie: 0,9 [bar]**.



Wąż **ssawno-tłoczny**, opracowany specjalnie do pracy z alkoholem. Używany w zakładach spożywczych do transportu soków owocowych, mleka, wina, piwa i wszelkich napojów alkoholowych o stężeniu do 99% ABV.

Warstwa wew.	Białe, gładkie, spożywcze UPE
Wzmocnienie	Podwójny oplot syntetyczny, spiralą stalową
Warstwa zew.	Niebieska guma naturalna
Certyfikaty	FDA, EU 1935/2004, EU 2023/2006, EU 10/2011, EU 2024/3190, TMD

Śrenica wew.	Średnica zew.	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Waga	Promień gięcia	Rolka
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[kg/m]	[mm]	[m]
25	36,0	10,0	30	0,800	55	20/40
32	43,0	10,0	30	0,930	70	20/40
38	49,0	10,0	30	1,120	84	20/40
51	62,5	10,0	30	1,430	112	20/40
63	74,5	10,0	30	2,080	139	20/40
70	83,0	10,0	30	2,610	154	20/40
76	89,0	10,0	30	2,860	167	20/40