

# SZYBKOZŁĄCZA

## GEKA

<b>Materiał:</b>	Mosiądz Stal KO AISI 316
<b>Uszczelnienie:</b>	Mosiądz - NBR Stal KO - Viton
<b>Rozstaw kłków:</b>	40mm
<b>Temp. Pracy:</b>	Mosiądz od -20°C do +80°C Stal KO od -20°C do +200°C
<b>Ciśnienie:</b>	Mosiądz 16 bar Stal KO 40 bar



**Zastosowanie:** Złącza ze stali stosowane są w chemii, przetwórstwie spożywczym, gospodarce wodnej, przemyśle samochodowym, okrętowym, powietrznym itp. Seria ze stali nierdzewnej doskonale współgra z serią standardową z mosiądzu. Zastosowanie złączy z mosiądzu jest bardzo szerokie, m.in. wykorzystuje się je w: budownictwie lądowym, budownictwie drogowym i podziemnym oraz przemyśle.

Geka

### Gwint zewnętrzny

Index	DN	Cal	Gwint EN ISO 228-1	Materiał	Waga / kg
GKGZ010	10	3/8"	G 3/8	Mosiądz	0,07
GKGZ013	13	1/2"	G 1/2	Mosiądz	0,07
GKGZ019	19	3/4"	G 3/4	Mosiądz	0,07
GKGZ025	25	1"	G 1	Mosiądz	0,08
GKGZ032	32	1 1/4"	G 1 1/4	Mosiądz	0,10
GKGZ038	38	1 1/2"	G 1 1/2	Mosiądz	0,14



GKGZ013SS	13	1/2"	G 1/2	AISI 316	0,10
GKGZ019SS	19	3/4"	G 3/4	AISI 316	0,13
GKGZ025SS	25	1"	G 1	AISI 316	0,25
GKGZ032SS	32	1 1/4"	G 1 1/4	AISI 316	0,33
GKGZ038SS	38	1 1/2"	G 1 1/2	AISI 316	0,38



### Gwint wewnętrzny

Index	DN	Cal	Gwint EN ISO 228-1	Materiał	Waga / kg
GKGW010	10	3/8"	G 3/8	Mosiądz	0,07
GKGW013	13	1/2"	G 1/2	Mosiądz	0,07
GKGW019	19	3/4"	G 3/4	Mosiądz	0,07
GKGW025	25	1"	G 1	Mosiądz	0,08
GKGW032	32	1 1/4"	G 1 1/4	Mosiądz	0,10
GKGW038	38	1 1/2"	G 1 1/2	Mosiądz	0,14



GKGW013SS	13	1/2"	G 1/2	AISI 316	0,10
GKGW019SS	19	3/4"	G 3/4	AISI 316	0,13
GKGW025SS	25	1"	G 1	AISI 316	0,25
GKGW032SS	32	1 1/4"	G 1 1/4	AISI 316	0,33



# TOBI

ul. Piółunowa 7, 54-530 Wrocław

tel. 71 349 29 17

e-mail: info@wezetobi.pl www.wezetobi.pl

## Pod wąż

Index	DN	Cal	Pod wąż	Materiał	Waga / kg
GK010	10	3/8"	10	Mosiądz	0,07
GK013	13	1/2"	13	Mosiądz	0,07
GK016	16	5/8"	16	Mosiądz	0,08
GK019	19	3/4"	19	Mosiądz	0,08
GK025	25	1"	25	Mosiądz	0,10
GK032	32	1 1/4"	32	Mosiądz	0,14
GK038	38	1 1/2"	38	Mosiądz	0,18



GK013SS	13	1/2"	13	AISI 316	0,12
GK019SS	19	3/4"	19	AISI 316	0,13
GK025SS	25	1"	25	AISI 316	0,16
GK032SS	32	1 1/4"	32	AISI 316	0,23

## Zaślepka

Index	Materiał	Waga / kg
GKK	Mosiądz	0,09
GKKSS	AISI 316	0,13



## Uszczelka

Index	Materiał	Waga / kg
GK40NBR	NBR	0,09
GK40VI	Viton	0,13



# TOBI

ul. Piółunowa 7, 54-530 Wrocław

tel. 71 349 29 17

e-mail: info@wezetobi.pl www.wezeetobi.pl