



## APOLLO SUPERFLEX 2

Wąż wykonany z PVC z domieszką NBR, wzmocniony spiralą przeciwwstrząsową z PCV. Specjalna formuła mieszanki zapewnia dużą elastyczność w ekstremalnie niskich temperaturach. Wystająca ponad powierzchnię węża chroni i ułatwia przeciąganie go po podłożu. Na specjalne zamówienie wąż może być wyposażony w miedziany drut umożliwiający uziemienie.



Wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do cieczy przemysłowych i asenizacyjnych. Używany jako wąż przyłączeniowy do cystern ze względu na odporność na ekstremalnie niskie temperatury.

| Śrenica wew. | Gr. ścianki (min-max) | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Waga   | Promień gięcia | Rolka |
|--------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------|----------------|-------|
| [mm]         | [mm]                  | [bar]             | [bar]                 | [kg/m] | [mm]           | [m]   |
| 50,8         | 4,4-4,9               | 3,3               | 10                    | 0,970  | 160            | 50    |
| 55           | 4,6-5,1               | 3,3               | 10                    | 1,100  | 160            | 50    |
| 60           | 4,8-5,3               | 3,0               | 9                     | 1,260  | 200            | 50    |
| 63,5         | 4,9-5,5               | 3,0               | 9                     | 1,380  | 210            | 50    |
| 65           | 5,0-5,6               | 3,0               | 9                     | 1,440  | 210            | 50    |
| 70           | 5,1-5,7               | 3,0               | 9                     | 1,530  | 225            | 50    |
| 76,2         | 5,1-6,1               | 3,0               | 9                     | 1,710  | 250            | 50    |
| 80           | 5,1-7,0               | 2,5               | 7,5                   | 1,960  | 270            | 50    |
| 90           | 5,2-7,2               | 2,5               | 7,5                   | 2,260  | 300            | 30    |
| 102          | 5,9-7,8               | 2,2               | 6,5                   | 2,810  | 335            | 30    |
| 105          | 6,0-7,8               | 2,2               | 6,5                   | 2,910  | 335            | 30    |
| 110          | 6,1-7,8               | 2,0               | 6                     | 3,030  | 360            | 30    |
| 127          | 6,3-7,9               | 1,8               | 5,5                   | 3,560  | 410            | 30    |
| 152,4        | 7,4-9,1               | 1,5               | 4,5                   | 5,020  | 500            | 20    |