



CHEM UPE OND

Wąż gumowy z gumy EPDM z warstwą wewnętrzną wykonaną z czarnego, gładkiego, antystatycznego polietylenu. Całość wzmocniona podwójnym opłotem syntetycznym oraz spiralą stalową. W celu zwiększenia właściwości antystatycznych wyposażony w uziemiającą linkę miedzianą. Warstwa zewnętrzna karbowana, odporna na ścieranie, starzenie się i warunki atmosferyczne. Może być czyszczony i sterylizowany za pomocą zwykłych detergentów lub pary wodnej - max +120°C przez 30 minut. Zgodny z FDA i EN 12115.

Wąż ssawno-tłoczny, bardzo elastyczny, przeznaczony do przesyłania szerokiej gamy agresywnych środków chemicznych, takich jak kwasy, ługi, zasady i rozpuszczalniki. często stosowany w operacjach przeładunkowych w zakładach chemicznych i petrochemicznych, a także do wykonywania elastycznych połączeń w instalacjach stałych.



Śrenica wew.	Średnica zew.	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Waga	Promień gięcia	Rolka
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[kg/m]	[mm]	[m]
19	31,0	16,0	64	0,630	57	40
25	37,0	16,0	64	0,700	75	40
32	44,0	16,0	64	0,860	96	40
38	51,0	16,0	64	1,100	114	40
50	66,0	16,0	64	1,940	150	40
75	91,0	16,0	64	2,760	225	40