



CHEMIKLER FEP

Wąż gumowy wykonany z czarnej, antystatycznej gumy EPDM, z warstwą wewnętrzną wykonaną z białego, gładkiego FEP. Całość wzmocniona jest podwójnym opłotem z kordu syntetycznego i stalową spiralą. Odporny na chemię i warunki atmosferyczne, zgodny z normą EN 12115 oraz FDA



Wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do rozładunku transportu substancji chemicznych: silnych kwasów, rozpuszczalników wysoko aromatycznych, zasad, węglowodorów aromatycznych itp. Często stosowany w ruchomych i stałych instalacjach w zakładach chemicznych

Śrenica wew.	Średnica zew.	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Waga	Promień gięcia	Rolka
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[kg/m]	[mm]	[m]
19	31,0	16,0	64	0,690	200	40
25	37,0	16,0	64	0,840	225	40
32	44,0	16,0	64	1,080	275	40
38	51,0	16,0	64	1,370	350	20
50	66,0	16,0	64	2,030	400	40
63	79,0	16,0	64	2,680	450	20
75	91,0	16,0	64	3,170	525	40
100	116,0	16,0	64	4,500	675	20