



IGIENOIL/SP10C BRC

Wąż gumowy wzmocniony kordem syntetycznym i spiralą z drutu stalowego. Warstwa wewnętrzna wykonana z gładkiej, białej gumy butylowej IIR zgodnej z FDA. Warstwa zewnętrzna karbowana, niebieska, wykonana z syntetycznej gumy odpornej na starzenie się, ścieranie i warunki atmosferyczne. Wąż może być czyszczony standardowymi detergentami, tak samo jak parą wodną o temperaturze do +130°C przez max. 30 minut. Wyprodukowany zgodnie z EC 1935/2004 i EC 2023/2006, nie zawiera ftalanów, BPA, WWA i ADI.



Wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do wykorzystania w przemyśle spożywczym. Ekstremalnie elastyczny, nadaje się do przesyłania substancji spożywczych, produktów mlecznych, napoi i alkoholi o stężeniu do 96%. Często używany do przeładunku w zakładach spożywczych i kosmetycznych oraz do wykonywania elastycznych połączeń.

Śrenica wew.	Średnica zew.	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Waga	Promień gięcia	Rolka
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[kg/m]	[mm]	[m]
19	b.d.	10,0	30,0	0,540	38	b.d.
25	b.d.	10,0	30,0	0,670	50	b.d.
32	b.d.	10,0	30,0	0,880	64	b.d.
38	b.d.	10,0	30,0	1,010	76	b.d.
40	b.d.	10,0	30,0	1,060	80	b.d.
51	b.d.	10,0	30,0	1,400	100	b.d.
60	b.d.	10,0	30,0	1,620	120	b.d.
63	b.d.	10,0	30,0	1,860	126	b.d.
70	b.d.	10,0	30,0	2,050	140	b.d.
76	b.d.	10,0	30,0	2,360	152	b.d.
80	b.d.	10,0	30,0	2,470	160	b.d.
102	b.d.	10,0	30,0	3,570	306	b.d.