



TUFLUOR PTFE CHEM FULL CONDUCTIVE

Wąż gumowy wykonany z czarnej, przewodzącej gumy EPDM, warstwa wewnętrzna z czarnego, gładkiego i przewodzącego teflonu PTFE. Całość wzmocniona podwójnym opłotem z kordu syntetycznego i stalową spiralą. Wytworzony w zgodzie z normami FDA, DM 21/3/1973, USP klasy VI, ISO 10993 - 5:2009, 11:2006, oraz regulacjami 1935/2004/CE, 10/2011/CE, 1245/2020/CE. Zgodny z normą EN 12115



Wąż ssawno-tłoczny do transportu chemikaliów i rozpuszczalników, z wyjątkiem trifluorku chloru, chloru i gazowego fluoru, difluorku tlenu, fosgenu oraz stopionych zasad. Często używany w przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym.

Śrenica wew.	Średnica zew.	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Waga	Promień gięcia	Rolka
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[kg/m]	[mm]	[m]
13	25,0	16,0	64	0,540	90	40
29	31,0	16,0	64	0,700	130	40
25	37,0	16,0	64	0,860	170	40
32	44,0	16,0	64	1,180	215	40
38	51,0	16,0	64	1,430	255	40
58	66,0	16,0	64	2,080	330	40
63,5	79,5	16,0	64	2,960	430	20
75	91,0	16,0	64	3,430	510	20
100	116,0	16,0	64	4,600	675	20