

CITERDIAL


Wąż gumowy, warstwa wewnętrzna wykonana z białej, gładkiej, spożywczej gumy naturalnej **NR**, warstwa zewnętrzna z niebieskiej, odpornej na przetarcia i warunki atmosferyczne gumy naturalnej **NR**. Całość wzmocniona podwójnym oplotem z kordu syntetycznego i spiralą ze stali. Wąż wykonany zgodnie z normami FDA, EU. 1935/2004, EU 2023/2006 i EU 2024/3190, francuskim rozporządzeniem z dnia 05/08/2020 i niemieckim BfR XXI kat. 2. Można czyścić parą o temperaturze do **+110°C** przez nie dłużej niż 10 minut. **Maksymalne podciśnienie: 0.9 [bar]**.



Wąż **ssawno-tłoczny**, opracowany specjalnie do pracy z mlekiem i produktami mlecznymi. Stosowany do transportu mleka i produktów mlecznych, soków owocowych, octu, wina, piwa, cydru i alkoholi o stężeniu do 50% ABV. Unikać kontaktu z tłuszczami i olejami.

Warstwa wew.	Biała, gładka, spożywcza guma naturalna NR
Wzmocnienie	Podwójny oplot syntetyczny, spirala stalowa
Warstwa zew.	Niebieska, odporna na przetarcia i warunki atmosferyczne guma naturalna NR
Certyfikaty	FDA, EU. 1935/2004, EU 2023/2006 i EU 2024/3190, francuskie rozporządzenie z dnia 05/08/2020, niemieckie rozporządzenie BfR XXI kat. 2

Śrenica wew.	Średnica zew.	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Waga	Promień gięcia	Rolka
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[kg/m]	[mm]	[m]
25	36,0	10,0	30	0,700	50	20/40
32	43,0	10,0	30	0,820	64	40
38	49,0	10,0	30	1,140	76	13,3/40
40	51,0	10,0	30	1,270	80	13,3/40
45	56,0	10,0	30	1,380	90	40
51	63,0	10,0	30	1,790	102	13,3/15/40
53	65,0	10,0	30	1,850	106	20/40

CITERDIAL

Śrenica wew.	Średnica zew.	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Waga	Promień gięcia	Rolka
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[kg/m]	[mm]	[m]
60	72,0	10,0	30	2,090	120	40
63	75,0	10,0	30	2,170	126	13,3/15,40
70	83,5	10,0	30	2,620	140	13,3/40
76	89,5	10,0	30	3,030	152	13,3/40
100	114,0	10,0	30	3,670	350	20/40
125	145,5	10,0	30	6,050	450	20/10
150	171,5	10,0	30	7,020	530	20