



+80°C

-30°C

## GALAFLEX/LIGHT NLB

Wąż gumowy, bardzo elastyczny. Warstwa wewnętrzna wykonana z białej, gładkiej, spożywczej gumy **NR** w technologii ekstrudowania, warstwa zewnętrzna z niebieskiej gumy odpornej na ozon, ścieranie i starzenie się. Całość wzmocniona podwójnym oplotem z kordu syntetycznego i tworzywową spiralą. Wąż wyprodukowany według norm: EC 1935/2024, EC 2023/2006, EC 1907/2026, FDA, BfR XXI kat. 2 oraz D.M. 21.03.73. Można czyścić parą wodną o temperaturze do +110°C przez maks. 10 minut. **Maks. podciśnienie: 0,7 [bar]**.



Wąż **ssawno-tłoczny**, przeznaczony do produktów spożywczych. Stosowany często do transportu mleka, produktów mlecznych, wody, alkoholowych i niealkoholowych napojów oraz soków owocowych.

Warstwa wew.	Biała, gładka, ekstrudowana guma NR
Wzmocnienie	Podwójny oplot syntetyczny, spirala z tworzywa sztucznego
Warstwazew.	Niebieska guma, odporna na ścieranie, ozon i starzenie się
Certyfikaty	EC 1935/2024, EC 2023/2006, EC 1907/2026, FDA, BfR XXI kat. 2, D.M. 21.03.73

Śrenica wew.	Średnicazew.	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Waga	Promień gięcia
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[kg/m]	[mm]
38	49,0	6,0	18	0,900	114
40	51,0	6,0	18	0,950	120
51	65,0	6,0	18	1,350	150
63	77,0	6,0	18	1,600	190
76	92,0	6,0	18	2,150	230