



## LACTADIAL

Wąż gumowy, warstwa wewnętrzna wykonana z białej, gładkiej, spożywczej gumy naturalnej **NR**, warstwa zewnętrzna z niebieskiej, odpornej na przetarcia i warunki atmosferyczne gumy naturalnej **NR**. Całość wzmocniona podwójnym oplotem z kordu syntetycznego i spiralą z PET. Wąż wykonany zgodnie z normami FDA, EU. 1935/2004, EU 2023/2006, francuskim rozporządzeniem z dnia 05/08/2020 i niemieckim BfR XXI kat. 2. Można czyścić parą o temperaturze do **+110°C** przez nie dłużej niż 10 minut. **Maksymalne podciśnienie:** 0.7 [bar].



Wąż **ssawno-tłoczny**, opracowany specjalnie do pracy z mlekiem i produktami mlecznymi. Stosowany do transportu mleka i produktów mlecznych, soków owocowych, octu, wina, piwa, cydru i alkoholi o stężeniu do 50% ABV. Unikać kontaktu z tłuszczami i olejami.

|              |                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warstwa wew. | Biała, gładka, spożywcza guma naturalna NR                                                                                             |
| Wzmocnienie  | Podwójny oplot syntetyczny, spirala PET                                                                                                |
| Warstwa zew. | Niebieska, odporna na przetarcia i warunki atmosferyczne guma naturalna NR                                                             |
| Certyfikaty  | FDA, EU. 1935/2004, EU 2023/2006 i EU 2024/3190, francuskie rozporządzenie z dnia 05/08/2020, niemieckie rozporządzenie BfR XXI kat. 2 |

| Śrenica wew. | Średnica zew. | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Waga   | Promień gięcia | Rolka |
|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|--------|----------------|-------|
| [mm]         | [mm]          | [bar]             | [bar]                 | [kg/m] | [mm]           | [m]   |
| 38           | 49,0          | 10,0              | 30                    | 0,950  | 135            | 40    |
| 40           | 51,0          | 10,0              | 30                    | 0,970  | 140            | 40    |
| 51           | 65,0          | 10,0              | 30                    | 1,340  | 150            | 40    |
| 53           | 67,0          | 10,0              | 30                    | 1,470  | 160            | 40    |
| 55           | 68,5          | 10,0              | 30                    | 1,520  | 165            | 40    |
| 63           | 77,0          | 10,0              | 30                    | 1,720  | 200            | 40    |
| 70           | 83,5          | 10,0              | 30                    | 2,000  | 230            | 40    |
| 76           | 92,0          | 10,0              | 30                    | 2,200  | 228            | 40    |
| 80           | 96,0          | 10,0              | 30                    | 2,400  | 295            | 40    |