



PETROVAST

Wąż gumowy, warstwa wewnętrzna wykonana z czarnej, gładkiej gumy **EPDM**, warstwa zewnętrzna wykonana z czerwonej, gumy **EPDM** odpornej na ścieranie, ozon i warunki atmosferyczne. Całość wzmocnion opłotem stalowym. Wąż wykazuje właściwości przewodzące ($R < 10^6 \Omega/m$). Możliwy chwilowy kontakt z przegrzaną parą wodną o temperaturze do **+230°C**. Przy pracy z gorącą wodą do temperatury **+120°C** ciśnienie robocze wynosi 60 [bar]. Wąż wyprodukowany zgodnie z normą ISO 6134:2017 2A



Wąż **tluszczny**, przeznaczony do transportu nasyconej pary wodnej pod ciśnieniem. Często stosowany w procesach czyszczenia i sterylizacji w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, morskim i budowlanym.

Warstwa wew.	Czarna, gładka guma EPDM
Wzmocnienie	Opłot z drutu stalowego
Warstwa zew.	Czerwona guma EPDM
Certyfikaty	ISO 6143:2017 2A

Średnica wew.	Średnica zewn.	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Waga	Promień gięcia	Rolka
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[kg/m]	[mm]	[m]
9,5	21,5	18,0	180	0,410	120	20/40
13	25,0	18,0	180	0,480	130	20/40
16	30,0	18,0	180	0,670	160	20/40
19	33,0	18,0	180	0,700	190	15/20/40/60
20	40,0	18,0	180	1,060	250	15/20/40/60
32	48,0	18,0	180	1,380	320	20/40
38	54,0	18,0	180	1,600	380	20
51	69,0	18,0	180	2,400	500	20/40