



BIOVAST

Wąż gumowy, warstwa wewnętrzna wykonana z białej, gładkiej, odpornej na oleje, spożywczej gumy **NBR**, warstwa zewnętrzna z niebieskiej mieszanki **NBR/PVC**, odpornej na olej i warunki atmosferyczne. Całość wzmocniona oplotem z kordu syntetycznego. Możliwość używania w temperaturze do **+165°C** przy maksymalnym ciśnieniu 6 [bar]. Wyprodukowany zgodnie z normami FDA, EU. 1935/2004, EU 2023/2006 i EU 2024/3190, francuskim rozporządzeniem z dnia 05/08/2020 i niemieckim BfR XXI kat. 2. Nie odkształca się nawinięty na zwijacz.

Wąż **tłoczny**, przeznaczony do używania w przemyśle spożywczym. Często stosowany do transportu kwaśnych produktów, tłuszczów i alkoholi o stężeniu do 70% ABV oraz jako wąż w instalacjach czyszczących.



Warstwa wew.	Biała, odporna na oleje, spożywcza guma NBR
Wzmocnienie	Podwójny oplot syntetyczny
Warstwa zew.	Niebieska, odporna na oleje mieszanka NBR/PVC
Certyfikaty	FDA, EU. 1935/2004, EU 2023/2006 i EU 2024/3190, francuskie rozporządzenie z dnia 05/08/2020, niemieckie rozporządzenie BfR XXI kat. 2

Śrenica wew.	Średnica zew.	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Waga	Promień gięcia	Rolka
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[kg/m]	[mm]	[m]
13	23,0	20,0	60	0,360	65	20/40/60/80
16	26,0	20,0	60	0,430	85	20/40/80
19	31,0	20,0	60	0,590	100	20/40/80
25	37,0	20,0	60	0,690	125	20/40